

fetchmailでヘッダ異常のメールを読み取らせる

追記

2011年9月15日

fetchmail リリース 6.3.15 から `--bad-header` オプションが追加となりました。

```
fetchmail --bad-header accept
```

の指定でヘッダに異常のあるメールを取り込み可能となります。`~/.fetchmailrc` に入れる場合は `bad-header accept` になります。その場合、ユーザオプションの前に記述しないとエラーになります。

```
defaults
    timeout 1200
    bad-header accept
    no mimedecode
    no rewrite
    set invisible
```

はOKでも、

```
defaults
    timeout 1200
    no mimedecode
    no rewrite
    set invisible
    bad-header accept
```

はNGということです。

ヘッダ異常のメールを読み取らせる

2010年05月13日 07時37分44秒

fetchmail リリース 6.3.13 では、メールヘッダに異常のあるメールはメールサーバから消してくれない。なんかオプションあるんだろうかと思って探してみたけど見つけれない。なので、思い切って改悪を入れてみた。

```
*** transact.c 2010-05-11 09:02:18.000000000 +0900
--- transact.c.org 2010-05-11 09:01:58.000000000 +0900
*****
*** 592,598 ****
                                GT_("incorrect header line found while scanning
headers\n"));
                                if (outlevel >= 0_VERBOSE)
                                    report (stdout, GT_("line: %s"), line);
```

```
!         refuse_mail = 0;
    }

    /* check for RFC822 continuations */
--- 592,598 ----
                GT_("incorrect header line found while scanning
headers\n"));
    if (outlevel >= 0_VERBOSE)
        report (stdout, GT_("line: %s"), line);
!         refuse_mail = 1;
    }

    /* check for RFC822 continuations */
```

要はエラーを見なかったことにするだけですがね。

とりあえずメールをサーバから消してくれる様にはなります。これを適用して何かあっても自己責任で。

[mail](#), [fetchmail](#), [技術資料](#)

From: <https://wiki.hgotoh.jp/> - 努力したWiki

Permanent link: <https://wiki.hgotoh.jp/documents/mail/mail-001>

Last update: **2023/04/14 02:32**

