

簡易メール配信スクリプト例

2009年12月27日 04時56分30秒

ソース

m.sh

[m.sh](#)

```
#!/bin/sh -f

subject="試射"
mailaddr="hoge@hogehoge.jp"
MAILUSER=fugo
MAILHOST=fugofugo.jp

encsubject=`echo $subject|nkf -jM`

cat << EEE | nkf -j | mail -s "$encsubject" $mailaddr
これは試射です。
1 発だけなら誤射ですかね？
EEE
```

説明

日本語周りは nkf にお任せ状態。

- -j はISO-2022-JP で変換の(JISへ変換の)意。コンテンツタイプ指定しないので一応ISO-2022-JPにしている。
- -jMは MIMEエンコードの指示。要は SubjectにISO-2022-JPのコードをMIMEエンコードした日本語文字列を指定したいから。
- 今回のSubjectの変換結果は =?ISO-2022-JP?B?GyRCO248TRsoQg==?= になります□Base64以外の指定は出来ないのかも。

qmail使っているので、環境変数 MAILUSERとMAILHOSTにユーザとドメインの情報を入れておく必要があります□Fromヘッダに適用されます。先の例だと fugo@fugofugo.jp がFromヘッダに設定されます。

[bsh](#), [技術資料](#), [mail](#), [nkf](#), [qmail](#)

From:
<https://wiki.hgotoh.jp/> - 努力したWiki

Permanent link:
<https://wiki.hgotoh.jp/documents/mail/mail-006>

Last update: 2023/04/14 02:32



