

.qmail メモ

2008年04月28日 04時30分42秒

.qmail の作成メモ。

転送

```
&gufugufu@hoge.jp
```

&記号でメールを転送。メール転送時のFromアドレスは環境変数 MAILUSER と MAILHOST で指定□
.profile に

```
MAILUSER=foo; export MAILUSER  
MAILHOST=bar.jp; export MAILHOST
```

とか書いておけば、メール転送時に foo@bar.jp が From アドレスになる。 ログインシェルが bsh系の場合

maildir 形式のディレクトリへコピー

```
/home/hoge/Maildir/
```

maildir 形式のディレクトリ /home/hoge/Maildir へのメールをコピーする。ディレクトリ名の最後に必ず「/」が必要。

ファイルへ追記

```
/home/hoge/mbox
```

mbox 形式のファイルとして /home/hoge/mbox へメールを追記する。

プログラムにメールを渡す

```
|/usr/local/bin/foge
```

プログラム /usr/local/bin/foge の標準入力へメールを流し込む。プログラムで編集した結果を戻してどうにかしたい、という用途には使えない。その1行の処理で全て済みます。

例

/home/foo/maildir へ格納後 a001@hoge.jp と a002@dokomo.ne.jp へ転送して、メールをプログラム /home/foo/importdb.pl へ入力する。

```
/home/foo/maildir/  
&a001@hoge.jp  
&a002@dokomo.ne.jp  
|/home/foo/importdb.pl
```

[FreeBSD](#), [mail](#), [qmail](#), [技術資料](#)

From:
<https://wiki.hgotoh.jp/> - 努力したWiki

Permanent link:
<https://wiki.hgotoh.jp/documents/mail/mail-008>

Last update: **2023/04/14 02:32**

