

apache22 BASIC認証 クイックセットアップ

2017/08/07

apache24のドキュメント追加に合わせて修正。

2008年08月02日 15時25分06秒

apacheでとりあえず認証をかけるときのメモ。

.htaccess

認証をかけたいフォルダの .htaccess に以下を追記。

特定の認証済みユーザの場合	認証済みユーザすべてが対象の場合
AuthType Basic	AuthType Basic
AuthName Realm	AuthName Realm
AuthUserFile パスワードファイルのフルパス	AuthUserFile パスワードファイルのフルパス
Require user ユーザ名	Require valid-user

htpasswd

パスワードファイルはこれで作る。

```
# htpasswd
Usage:
    htpasswd [-cmdpsD] passwordfile username
    htpasswd -b[cmdpsD] passwordfile username password

    htpasswd -n[mdps] username
    htpasswd -nb[mdps] username password
-c Create a new file.
-n Don't update file; display results on stdout.
-m Force MD5 encryption of the password.
-d Force CRYPT encryption of the password (default).
-p Do not encrypt the password (plaintext).
-s Force SHA encryption of the password.
-b Use the password from the command line rather than prompting for it.
-D Delete the specified user.
On Windows, NetWare and TPF systems the '-m' flag is used by default.
On all other systems, the '-p' flag will probably not work.
#
```

新規にファイルを作るなら

```
# htpasswd -c .hoge hoge User1
```

の様に -c オプションを付ける。この例だと .hoge hoge なるファイルが作られる。既にファイルが存在しユーザを追加もしくはパスワードを変更したいなら

```
# htpasswd .hoge hoge User1
```

この例では□ User1 を追加（もしくはパスワード変更）している。

[FreeBSD](#), [apache](#), [.htaccess](#), [技術資料](#)

From:
<https://wiki.hgotoh.jp/> - 努力したWiki

Permanent link:
<https://wiki.hgotoh.jp/documents/quick/quick-0002>

Last update: **2023/04/19 09:19**

